

## **Wichtige Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihren Rollläden haben:**

**Bei starker Sonneneinstrahlung: Lüftungsschlitze offen lassen!**



Bei starker Sonneneinstrahlung erhöht sich die Plastizität (Formänderungsvermögen) von PVC-Rollläden. Eine gleichzeitige Belastung durch das Panzereigengewicht bedingt gegebenenfalls Verformungen.

Also Lüftungsschlitze bei starker Sonneneinstrahlung oder bei längerer Abwesenheit (Urlaubszeit) offen lassen.

Damit wird die Gefahr, dass der Rollladen sich verformt oder ausbaucht stark reduziert und zugleich für Hinterlüftung gesorgt.

**Tipp: eine Handbreite Luft lassen unter dem Rollladen!**

**Bei Kälte/Frost: Manuelle Bedienung!**



Keine unbeaufsichtigte Bedienung, denn Rollläden können anfrieren! Angefrorene Rollläden nie bedienen!

Also Zeitschaltuhren im Winter auf Handbedienung umstellen oder ausschalten. Motore stoppen, wenn der Rollladen angefroren ist. Auftauen abwarten.

Damit wird verhindert, dass der Rollladen (durch die enormen gegenläufigen Kräfte) Schaden nimmt.

**Bei Sturm: Rauf oder runter!**



Den Rollladen ganz schließen oder ganz öffnen! Schließen Sie Ihre Fenster.

Damit wird verhindert, dass der Rollladen in den Führungsschienen unangenehm laut flattert oder Schaden nimmt.

## **Reinigung, Pflege, Bedienung, Wartung und Reparatur:**

### **Pflege**

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger zu reinigen. Entfernen Sie dabei Schmutz oder Gegenstände aus den Führungsschienen. Keine aggressiven Reiniger benutzen. Keine Schmierstoffe oder Öle an Behang, Schienen, Motor etc. bringen. Die Revisionsklappe muss zu Wartungs- und Reparaturzwecken zugänglich bleiben (kein Übertapezieren etc.)

### **Bedienung**

Rollläden mit manueller Bedienung sind beim Öffnen und Schließen im letzten Drittel langsamer zu betätigen. (Also weder mit Schwung in den Kasten, noch mit Schwung auf die Fensterbank lassen!)

Im vollständig geöffneten oder geschlossenen Zustand ist der Rollladen nicht weiter zu betätigen!

Jede Form von Widerstand bei der Betätigung des Rollladens hat ihre Ursache in einer Fehlbedienung, die zu Schaden führt, oder in einem bereits vorhandenen Schaden! HINWEIS: Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.

Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen. In keinem Fall Gewalt anwenden beim Bedienen, sondern an Ihren Fachhändler wenden!

### **Wartung**

Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß bzw. Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschädigung rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern. Nur Original-Ersatzteile verwenden. HINWEIS: Sollte z.B. der Aufzuggurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden.

## **Reparaturen nur durch Fachpersonal!**

Rollläden sind Gebrauchsgegenstände.

**Bei unsachgemäßem Gebrauch nimmt jeder Gebrauchsgegenstand Schaden.**